



## ACW1L/11

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem bryzgoszczelny, biały, 10AX

Seria	Simon Aquaclick	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem bryzgoszczelny	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787866273
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	kompletny produkt	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż natynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręty (np. do puszki)	Długość opakowania jednostkowego	5,3 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	80 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,095 kg
Stopień ochrony IP	IP44	Szerokość produktu	70 mm	EAN13 opak.	5902787866273
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, kolor: biały	Głębokość produktu	47 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Liczba modułów	1	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołkowy	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Liczba jednostek	1	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Zasilanie specjalne	bez specjalnego zasilania		