



## BMWH2.02/47

KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, 10A, czekoladowy mat, metalizowany

STATUS PRODUKTU	KONIEC PRODUKCJI - DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon Basic	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Typ opak. jedn.	woreczek z przywieszką
Kolor	czekoladowy mat, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Wys. opak. jedn.	13,5 cm
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Szer. opak. jedn.	9,1 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Długość opakowania jednostkowego	3,8 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	wkręt	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,037 kg
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	wtyk, inne	Wysokość produktu	80,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	80,5 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Uwagi	Produkt dostępny na zamówienie. Realizacja w ciągu 14 dni	Głębokość produktu	30 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, lampka tła, kolor: niebieski	Głębokość wbudowania	11,5 mm	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Prąd znamionowy (obciążenie indukcyjne)	2 A	Metoda eksploatacji/Sposób działania	karta hotelowa		
		Ilość klawiszy / dźwigni	0		
		Układ połączeń	Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)		
		Model	Łącznik 2-grupowy		
		Liczba biegunów	2		
		Styki - działanie	2 styki zwierne (NO)		