



## BMZ1.01/12

### Przycisk roletowy, beżowy, 10A

|                                  |   |                                      |                                       |   |                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| Seria                            | Simon Basic   | Klasa ETIM                           | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk roletowy   | Nadruk/Piktogram                     | symbol „żaluzje”                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | beżowy  | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787570699    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003  | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                             | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł   | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                            | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 10 A  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe   | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0766 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | EAN13 opak.                             | 5902787570699    |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować dodatkowo uszczelkę pod klawisze: NU1W | Głębokość produktu                   | 41 mm                                 | Typ opakowania zbiorczego               | pudefko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie   | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                 | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |   | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołkowy                       | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |   | Układ połączeń                       | Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny) |   |                  |
|                                  |   | Model                                | Przycisk podwójny                     |   |                  |
|                                  |   | Liczba biegunów                      | 1                                     |   |                  |
|                                  |   | Sterowanie mechaniczne               | tak                                   |   |                  |