

SW1AM

Łącznik jednobiegunowy, (mechanizm), 16AX, zaciski śrubowe

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	mechanizm	Rodzaj materiału	metal	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	16 AX	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,051 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt	Wysokość produktu	75 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone	Szerokość produktu	75 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Głębokość produktu	32 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Głębokość wbudowania	26 mm	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy		
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		