



DW31L.01/11

Łącznik potrójny z podświetleniem, (moduł), 10AX, szybkozłączą, biały

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik potrójny z podświetleniem	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787854386
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	4 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączą	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,067 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787854386
Podświetlenie	wbudowane, LED nie wymienny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	34 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	20 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	3	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	łącznik 3x1-biegunowy (bistabilny)		