



SF310/1

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 6×K45, 3×CIMA, 93mm÷128mm, IK08, szary

Seria	SF	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Kolor	szary	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8426436052574
Stopień ochrony IP	IP40	Wymiary montażowe	170 × 210 mm	Waga jedn.	1,337 kg
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011	Kształt produktu	prostokątna	EAN13 opak.	8426436052574
Rodzaj modułów	K45, CIMA	Odporność mechaniczna IK	IK08	Wysokość opakowania zbiorczego	9,5 cm
Ilość modułów K45	6 × K45	Głębokość regulowana	93-128 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	18,6 cm
Ilość modułów CIMA	3 × CIMA			Długość opakowania zbiorczego	22,6 cm
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	800 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				